

DirectIP 64채널 녹화기

NR-8564D

- 최대 540Mbps 데이터 처리
- 최대 1920ips 4K실시간 녹화
- UHD 디스플레이 지원
- H.265 / H.264 코덱 지원
- SATA x8, eSATA x4 포트 내장
- RAID 1, 5, 10 지원
- 듀얼 파워
- 대한민국 연구개발 및 제조



제품사양

비디오	비디오 입력	64 채널
	최대 데이터 처리량	540Mbps
	지원 카메라	DirectIP, ONVIF
	비디오 출력	2 HDMI
	감시 최대 해상도	3840x2160
녹화	감시 속도	최대 1920ips
	디지털 줌	x2 ~ x12
	녹화 최대 처리량	180Mbps 480ips@4K
	녹화 해상도	최대 4K
	녹화 압축방식	H.265, H.264
재생	재생 퍼포먼스	16채널 동시 재생
	디지털 줌	x2 ~ x12
저장 공간	HDD 장착 가능 수량	SATA x8, eSATA x4, RAID 1, 5, 10 지원
	최대 용량	144TB=10TB x 8 + 4TB x 4 x 4
	클라이언트 연결	기가비트 이더넷 x 1
네트워크	클라이언트 전송속도	50Mbps
	카메라 연결	기가비트 이더넷 x 3 SFP x 2
	카메라 전원공급	-
	원격 클라이언트	아이디스 클라우드 매니저, 아이디스 모바일 플러스, 아이디스 웹가드, 아이넥스 솔루션, 아이라스
	운영체제	임베디드 리눅스
인터페이스	오디오 입력/출력	1 RCA / 1RCA + 2HDMI
	알람 입력/출력	16 / 4
	시리얼 인터페이스	RS232(터미널 블록), RS485(터미널 블록)
	USB	USB 2.0 x 2, USB 3.0 x 1
	유저 인터페이스	마우스, IR 리모컨, 네트워크 키보드
환경	동작 온도	0°C ~ 40°C
	동작 습도	0% ~ 90%
전원	전원 입력	220VAC x 2
	전력 소비량	220VAC, 145W x 2
	인증	KC, FCC, UL, CE, CB, PSE
외형	외형치수 (W x H x D)	482.6mm x 88mm x 523.3mm
	무게	12.63kg

*모델에 따라 일부 기능 미지원 합니다.

외관도

(Unit - mm)

