Security Workstation

PR-300

- **IDIS Cybersecurity 적용**
- **IDIS Intelligent Codec 적용**
- **IDIS Critical Failover 적용**
- **IDIS Smart UX Controls 적용**
- 아이디스 모듈형 VMS **iNEX 솔루션 탑재**
- 스토리지 구성 : 8 SATA + 3 eSATA 포트
- 녹화 데이터 속도 최대 400Mbps
- IP 카메라, 아날로그 DVR, TVR, DirectIP NVR 및 인코더와 같은 IDIS 제품과의 완벽한 호환성
- 2U 랙 타입
- H.264, H.265 코덱 및 지능형 코덱 지원
- Onvif Profile S, Axis, Panasonic 외 다수 프로토콜 지원

제품사양

PR-300		
외형	소프트 웨어	아이디스 모듈형 VMS **iNEX 솔루션 탑재**
	네트워크 연결	2 GbE RJ-45 Ports (1000Base-T)
	녹화 데이터 속도	최대 400Mbps
	하드 디스크드라이브 구성	8 SATA + 3 eSATA RAID 1, 5, 10 지원
	SSD	240G SSD for Operating System (M.2 type)
	운영체제	Microsoft® Windows Embedded Standard 8
	프로세서	Intel® I7-7700, 3.6GHz
	메모리	DDR4 PC-17000, 16GB
	비디오 출력	1 HDMI, 1 DP, 1 VGA
	USB	6 (2 Front USB 2.0 + 2 Back USB 3.0 + 2 Back USB 2.0)
	RS-232	1 (DB9)
	Optical Drive	-
외형	형태	2U 랙 타입
	본체 치수 (W x D x H)	482.6mm x 88mm x 523.5mm
	무게	12.6kg
전원	전원 입력	AC 100-240V~, 50/60Hz, 6.0 - 3.0A (최대)
	전원 공급 장치	듀얼 파워 (Redundant SMPS)
	전원 소비량	190W
동작 환경	동작 온도	0° to 40°C
	동작 습도	0% to 90%
액세서리	전원 케이블	1
일반	인증	FCC, CE, CB, UL, PSE

외관도

(Unit - mm)



iNEX 솔루션		
조합 가능한 서비스	필수 서비스 그룹	관리 서비스, 스트리밍 서비스, 녹화 서비스, 모니터링 서비스
	확장 서비스 그룹	영상 분석 서비스, 백업 서비스, 중복 녹화 서비스, 웹 서비스, 영상분석통합관리, 대쉬보드, 모바일 서비스, 영상반출 서비스
	장애 조치 서비스 그룹	스트리밍 장애조치 서비스, 녹화 장애조치 서비스, 백업 장애조치 서비스, 모바일 장애조치 서비스, 관리 장애조치 서비스, 모니터링 장애조치 서비스
	연합 서비스 그룹	연합 서비스 연합 모니터링 서비스, 연합 백업 서비스
	연합 장애 조치 서비스 그룹	연합 장애조치 서비스, 연합 모니터링 장애조치 서비스, 연합 백업 장애조치 서비스
주요 기능	감시 주요 기능	레이아웃 감시, 레이아웃 순차 감시, 카메라 순차 감시, 맵 감시, 맵 제어, 브라우저 실행, 장치 원격 제어, 어안 영상 디워핑, 텍스트인 뷰어, 영상 분석(VA 박스), 스마트 이미지 필터, CCTV 특화 딥러닝 엔진 기반 객체 감지
	재생 주요 기능	북마크, 썸네일 검색, 물체/움직임 검색, 스마트 이미지 필터, 메타 필터링 검색, Person Match(인물 검색), MapVue(맵 추적 검색), CCTV 특화 딥러닝 엔진 기반 객체 검색
	장치 관리 주요 기능	장치 원격 설정, 암호 일괄 변경, 일괄 펌웨어 업그레이드, 장치 상태 확인, 장치 비밀번호 재발급/초기화
	장치 상태 감시 주요 기능	시스템 동작 상태 감시, 장치 검사, 장치 상태 감시, 자가진단
	이벤트 관리 주요 기능	이벤트 스케줄, 라이브 팝업, 이벤트 확인, 이메일 알림, 오디오- 아웃, HTTP 전송
	특수 기능	IDIS Cybersecurity IDIS Intelligent Codec IDIS Critical Failover IDIS Smart UX Controls