DirectCX 8channel Recorder NEW

TDR822

제품개요

TDR822은 HD-TVI를 기반으로 이루어진 8채널 DVR로서 Full-HD(1920 x 1080) 240ips 녹화를 지원합니다. Full-HD 모니터의 완벽한 디스플레이 지원과 HDMI / VGA 출력 제공으로 최대 5메가픽셀의 감시 해상도를 제공합니다.

제품특징

· 8채널 Full-HD, 240장 녹화
· H.264 전용 칩셋 기반의 Full-HD 고화질 디스플레이 출력 지원
· 기본 2TB HDD 제공, 최대 48TB 지원(4 x SATA, 1 x eSATA)
· 전면 USB 포트를 이용한 데이터 백업 및 소프트웨어 업그레이드 지원
· 최대 5M 해상도 지원
· 양방향 오디오 기능 지원
· iNEX, iRAS를 통한 외부에서의 감시 및 설정 기능 지원
· IDIS Mobile : 스마트폰 감시, 검색어플 지원(iOS, Android용)

제품사양

Model	TDR822
비디오	
비디오 입력	8채널 BNC
비디오 출력	1 HDMI, 1 VGA
	SPOT : 1 BNC
화면 분할 모드	1분할, 4분할, 9분할, 순차
감시 해상도	HDMI : 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1440 x 900, 1280 x 1024 VGA : 1920 x 1080, 1440 x 900, 1280 x 1024 Composite : 720 x 480 (NTSC), 720 x 576 (PAL)
감시 속도	Up to 240ips
녹화 해상도	5MP, 4MP, 3MP, 1920 x 1080, 1280 x 720, 960 x 480, 720 x 480, 960 x 240, 720 x 240, 480 x 240, 360 x 240
녹화 모드	연속, 이벤트, 프리이벤트, 긴급녹화
녹화 속도	240ips @ 1080P
이벤트 녹화	알람인, 움직임 감지, 영상 손실, 텍스트인
압축방식	H.264
인터페이스	
오디오 입력 / 출력	4 RCA / 1 RCA + 1 HDMI
알람 입력 / 출력	8 In / 4 Relay Out
알람 리셋 입력	1
시리얼 인터페이스	1 x RS232 | 1 x RS485 (Terminal Block)
USB	1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0
스토리지	
HDD	기본 2TB (4 x SATA, 1 x eSATA)
최대 용량	48TB = 6TB x (4 + (1 x 4))
네트워크	
클라이언트 연결	Gigabit Ethernet x 1
원격 데이터 백업	IDIS Player, AVI, JPG
양방향 음성통신	지원
호환 프로그램	iNEX, iRAS, IDIS Mobile, IDIS Web
일반	
운영체제	Embedded Linux
본체 치수(W x H x D)	430mm x 88mm x 415mm
중량	6.0kg (with 1 HDD)
동작 온도 / 습도	0° C ~ 40° C / 0% ~ 90%
전원	AC 100-240 V, 50/60Hz, ≤ 2.0A
인증	FCC, CE, KC, CB, UL, PSE

외관도

단위:mm





1. 비디오 입력 포트
2. 알람 연결 포트
3. RS-485 포트
4. RS-232 포트
5. eSATA 포트
6. 공장초기화 버튼
7. SPOT/HDMI/VGA 출력 포트
8. 네트워크 포트
9. 오디오 연결 포트
10. 전원 입력 단자