

TR-0425

- 아이디스 어댑티브 가드 전용
- 아이디스 어댑티브 웹 전용
- 다양한 아날로그 입력 지원
- 최대 5MP 카메라 지원
- HDMI 4K 출력
- 아날로그 카메라 원격 설정(UTC)
- 사생활 보호 영역 설정
- 최대 256배속 고속 재생
- 암호화 통신(SSL)
- 감시/녹화 멀티 스트림 (원격 데이터 감소)
- 간편 모바일 등록 서비스, FEN
- 스마트 압축을 통한 저장기간 상승
- 위변조 방지 영상 백업
- 대한민국 연구개발 및 제조



제품사양

| | |
|------------------|---|
| 비디오 | |
| 비디오 입력 | 4 채널 |
| 지원 카메라 | 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, CVBS |
| 비디오 출력 | 1 HDMI, 1 VGA |
| 감시 최대 해상도 | 3840x2160 |
| 감시 속도 | 최대 120ips |
| 디지털 줌 | x2 ~ x7 |
| 녹화 | |
| 녹화 최대 처리량 | 120ips@1080P |
| 녹화 해상도 | 최대5MP |
| 녹화 압축방식 | H.265, H.264 |
| 재생 | |
| 재생 퍼포먼스 | 4채널 Full-HD 동시 재생 |
| 디지털 줌 | x2 ~ x7 |
| 저장공간 | |
| HDD 장착 가능 수량 | SATA x2 |
| 최대 용량 | 12TB~6TB x2 |
| 네트워크 | |
| 클라이언트 연결 | 고속 이더넷 x1 |
| 클라이언트 전송속도 | 120ips@Full-HD |
| 원격 클라이언트 | 아이디스 클라우드 매니저, 아이디스 모바일 플러스, 아이디스 웹가드, 아이넥스 솔루션, 아이라스 |
| 인터페이스 | |
| 운영체제 | 임베디드 리눅스 |
| 오디오 입력/출력 | 4 RCA / 1 RCA + 1 HDMI |
| 알람 입력/출력 | 4 / 1 |
| 시리얼 인터페이스 | RS232(터미널 블록), RS485(터미널 블록) |
| USB | USB 2.0 x 2 |
| 유저 인터페이스 | 마우스, IR 리모컨, 네트워크 키보드 |
| 환경 | |
| 동작 온도 | 0°C ~ 40°C |
| 동작 습도 | 0% ~ 90% |
| 전원 | |
| 전원 입력 | 12VDC |
| 전력 소비량 | 12V=, 1.7A, 20.4W |
| 인증 | FCC, CE, KC |
| 외형 | |
| 외형치수 (W x H x D) | 300mm x 67mm x 242.1mm |
| 무게 | 3.0kg |

제품기능

| | |
|------------------|---|
| 운영 | |
| UTC(Up The Coax) | 아날로그 카메라 원격 설정 |
| FEN | 원 클릭 DDNS 등록 |
| S.M.A.R.T | HDD 자동 불량 예상 감지 이벤트 |
| 설정 마법사 | DVR 설정 마법사, 네트워크 설정 마법사 |
| 세그먼트 | 중첩 시간 녹화데이터 보호 |
| 보안 | |
| 프라이버시 마스킹 | 사생활 보호 영역 8개 구역 설정 |
| SSL(암호화 통신) | 녹화기->클라이언트 SSL 설정 |
| 감시 잠금 | 비로그인, 비권한 계정 화면 잠금 |
| 성능 | |
| 고속 재생 | X16, X32, X64, X128, X256 재생(또는 역재생) |
| 이중 녹화 | 녹화 멀티 스트림(원격 검색 데이터 감소) |
| 감시 멀티 스트림 | 상황별 능동 원격 스트림 조절(원격 감시 데이터 감소) |
| 스마트 압축 | 아이디스 인텔리전트 코덱, 움직임 인식 스마트 대역폭 조절 |
| 분할 녹화 | 시간 녹화 기간 제한 (1 ~ 99일) |
| 지원 이벤트 | 1) 시스템 이벤트: 시스템 오류 관련 15개 2) 비디오 분석: 움직임 감지, 영상 신호 없음 3) 추가 이벤트: 알람 인, 텍스트 인(바코드) |
| 지원 알림 | 네트워크 콜백, 동영상 이메일 첨부, 스마트폰 원격 푸시, 1채널 확대(팝업), 경고창, 경고음 |
| 지원 검색 | 녹화 테이블 검색, 이벤트 로그 검색, 텍스트-인(바코드) 검색 |
| 지원 백업 | 위조 방지 영상 백업(클립) |

외관도

(Unit - mm)

