

DirectCX 4채널 하이브리드 녹화기

TR-0426



- 최대 12MP 네트워크 카메라 입력
- 다양한 아날로그 카메라 입력
- UHD 디스플레이
- 아날로그 카메라 원격 설정 (UTC)
- 간편 모바일 등록 서비스, FEN
- 아이디스 클라우드 매니저 지원
- 최대 256배속 고속 재생
- 인텔리전트 코덱
- 사생활 보호 영역 설정
- 위변조 방지 영상 백업
- 대한민국 연구개발 및 제조

제품사양

비디오	비디오 입력	4 채널 (아날로그 4채널 + 네트워크 2채널)
	지원 카메라	아날로그: 5MP, 4MP, 1080P, 720P, CVBS 네트워크: 최대 12MP
	비디오 출력	1 HDMI, 1 VGA
	감시 최대 해상도	3840 x 2160
	감시 속도	최대 120ips
	디지털 줌	아날로그: x2 ~ x9 네트워크: x2 ~ x12
녹화	녹화 최대 처리량	아날로그: 40ips@5MP 네트워크: 60ips@UHD (35Mbps)
	녹화 해상도	아날로그: 최대5MP 네트워크: 최대 4K
	녹화 압축방식	아날로그: H.265, 인텔리전트 코덱 네트워크: H.265, H264, 인텔리전트 코덱
재생	재생 퍼포먼스	4채널 동시 재생
	디지털 줌	x2 ~ x7
저장 공간	HDD 장착 가능 수량	SATA x2
	최대 용량	12TB=6TB x 2
네트워크	클라이언트 연결	고속 이더넷 x 1
	네트워크 카메라 연결	고속 이더넷 x 1
	네트워크 전송속도	50Mbps
	원격 클라이언트	아이디스 클라우드 매니저 (PC/스마트폰)
인터페이스	운영체제	임베디드 리눅스
	오디오 입력/출력	1 RCA / 1 RCA + 1 HDMI
	알람 입력/출력	4 / 1
	시리얼 인터페이스	RS232 / RS485 (Terminal Block)
	USB	USB 2.0 x 2
	유저 인터페이스	마우스, 네트워크 키보드
환경	동작 온도	0°C ~ 40°C
	동작 습도	0% ~ 90%
전원	전원 입력	12VDC
	전력 소비량	12V=, 1.83A, 21.96W
	인증	KC, FCC, CE
외형	외형치수 (W x H x D)	340mm x 44mm x 302.3mm
	무게	3.16 kg
운영	UTC (Up The Coax)	아날로그 카메라 원격 설정
	FEN	원 클릭 PC&모바일 등록
	S.M.A.R.T	HDD 자동 불량 예상 감지 이벤트
	설정 마법사	DVR 설정 마법사, 네트워크 설정 마법사
보안	세그먼트	중첩 시간 녹화데이터 보호
	프라이버시 마스킹	사생활 보호 영역 8개 구역 설정
	SSL (암호화 통신)	녹화기 → 클라이언트 SSL 설정
	감시 잠금	비로그인, 비권한 계정 화면 잠금

제품기능

성능	고속 재생	X16, X32, X64, X128, X256 재생 (또는 역재생)
	이중 녹화	녹화 멀티 스트림 (원격 검색 데이터 감소)
	감시 멀티 스트림	상황별 능동 원격 스트림 조절 (원격 감시 데이터 감소)
	스마트 압축	아이디스 인텔리전트 코덱, 움직임 인식 스마트 대역폭 조절
	분할 녹화	시간 녹화 기간 제한 (1 ~ 99일)
	지원 이벤트	1) 시스템 이벤트: 시스템 오류 관련 15개 2) 비디오 분석: 움직임 감지, 영상 신호 없음 3) 추가 이벤트: 알람 인
	지원 알림	네트워크 쿨백, 동영상 이메일 첨부, 스마트폰 원격 푸쉬, 1채널 확대 (팝업), 경고창, 경고음
	지원 검색	녹화 테이블 검색, 이벤트 로그 검색
	지원 백업	위조 방지 영상 백업 (클립)

*모델에 따라 일부 기능 미지원 합니다.

외관도

(Unit - mm)

