

iNEX (TTA인증)

- 공공기관용 보안 성능 품질 TTA Verified Ver.1 획득
- 4/8/16/32/48/64 채널 동시 녹화 지원(옵션)
- IP 카메라, 아날로그DVR, TVR, DirectIP NVR 및 엔코더와 같은 IDIS 제품과의 완벽한 호환성



주요장점

- 실시간 영상의 원격 감시
- 스트리밍 서비스를 통해 실시간 영상을 다수의 클라이언트 시스템에서 원격 감시 (별도의 스트리밍 WIBU 키를 추가하지 않은 경우 스트리밍 가능한 채널 수는 녹화 가능한 채널 수와 동일)
- 로드 밸런싱 기능을 통해 안정적인 스트리밍 서비스 제공 (스트리밍 서버가 2개 이상일 경우)
- 영상 분석 서비스를 통해 실시간 영상의 영상 분석 기능 지원
- iNEX 시스템 동시 접속 가능 (최대 64명)
- 소프트웨어 원격 업그레이드 및 시스템 일괄 원격 설정 (해당 기능을 제공하는 장치인 경우에만 지원)
- 시스템 로그 표시 (IDIS 프로토콜을 사용하는 장치인 경우에만 지원)
- 실시간 영상의 맵 감시
- 관제 센터에서의 시스템 운영 및 관리, 이벤트 처리 용이
- H.264, H.265, MPEG-4, M-JPEG 복원 알고리즘 지원
- 보안을 위한 SSL 기능 지원
- 양방향 오디오 통신 지원으로 원격 대화 가능 및 오디오 브로드캐스트 지원
- 보안을 위해 사용자 그룹별 권한 설정
- 네트워크 키보드를 이용한 제어
- TCP 네트워크를 통한 텍스트인 및 알람 기능 지원
- 저대역폭 환경에서 동작
- 사용자 위주의 직관적인 GUI 제공
- 다음은 네트워크 카메라 및 네트워크 비디오 서버 접속 시에만 제공됩니다.
 - 영상 녹화 및 녹화 영상 재생
 - 녹화 성능 향상을 위해 다수개의 녹화 서버를 이용한 녹화 지원
 - 감시 영상의 순간 녹화/긴급 녹화 기능
 - 오디오 녹음 가능
 - 독자적인 영상 데이터베이스 파일 시스템을 이용한 안정적인 녹화
- 다음 기능은 DVR 접속 시에만 제공됩니다.
 - DVR 녹화 영상의 재생
 - 긴급 녹화 원격 제어
- 등록 가능한 서비스 및 장치 개수와 녹화, 스트리밍, 영상 분석 및 비디오월 가능한 채널 수는 다음과 같습니다.
 - 서비스 등록: 모니터링 서비스 1개, 스트리밍 서비스 64개, 영상 분석 서비스 64개, 녹화 서비스 64개, 중복 녹화
- 서비스 64개, 백업 서비스 64개, 비디오월 서비스 8개, 장애 조치 서비스의 경우 관리, 모니터링, 녹화, 비디오월 서비스
- 개수만큼 등록 가능. 스트리밍 서비스의 경우 WIBU 키의 개수 및 종류에 따라 등록 가능한 서비스 개수가 다르며, RTP
- 스트리밍, 백업, 비디오월, 중복 녹화 및 장애 조치 서비스의 경우 별도 구매해야 합니다.
 - 장치 등록: IDIS 프로토콜을 사용하지 않는 장치를 포함하여 최대 1,024개 장치 (IDIS 프로토콜을 사용하지 않는 장치의 경우 녹화 가능한 카메라 개수와 스트리밍 가능한 카메라 개수 중에서 개수가 큰값으로 등록 가능. 예를 들어, 녹화 가능한 카메라 개수가 4개, 스트리밍 카메라 개수가 8개인 iNEX 소프트웨어를 구매한 경우 IDIS 프로토콜을 사용하지 않는 장치는 최대 8개까지 등록 가능)
 - 녹화 (DVR인 경우 지원 안됨): WIBU 키의 개수 및 종류에 따라 다르며, 최대 4 채널 ~ 256 채널 (녹화 서버당 최대 256 채널 녹화 지원 및 최대 64개 녹화 서버 사용 가능)
 - 스트리밍: 별도의 스트리밍 WIBU 키를 추가하지 않은 경우 스트리밍 가능한 채널 수는 녹화 가능한 채널 수와 동일 (WIBU 키를 추가하는 경우 WIBU 키의 개수 및 종류에 따라 최대 512 채널 ~ 2,048 채널)
 - 영상 분석: 영상 분석 서비스당 최대 64 채널

권장 사양

iNEX	
OS	Microsoft® Windows® 10(Home, Pro), Windows Server 2016 이상
CPU	Intel® Core™ i7-7700 3.6GHz 이상
RAM	8GB 이상
VGA	NVIDIA GeForce GTX1060 또는 Quadro P2000 이상 (1920x1080x32bpp 75Hz이상), 멀티 모니터
HDD	6GB 이상의 여유 공간
LAN	Gigabit Ethernet 이상