

2MP Full HD IR Camara Domo con IA

DC-D4218WRA

- Facil instalacion con DirectIP NVR
- 2 Megapixel Full HD (1080p) resolucion
- Lente Fijo f=2.8mm
- micro SD / SDHC / SDXC, Smart Failover
- Dia y noche (ICR)
- 3-axis mechanical design for installation
- IR LED (Distancia : 30m)
- PoE (IEEE 802.3af Class 3), 12VDC
- Soporta H.265 / H.264 codec
- Soporta ONVIF perfil S
- Rango Dinamico Amplio (True WDR)
- Analiticas Embebidas
- IK10, IP67



ESPECIFICACIONES

VIDEO	
Image Sensor	1/2.8" CMOS
Max. Resolucion	1920 x 1080
Modo escaneo	Escaneo Progresivo
Tipo de lente	Fijo
Longitud Focal	f=2.8mm
Apertura	F 2.0
Iris Control	Iris Fijo
Campo de vision angular	96.4°(H), 52.3°(V), 113.2°(D)
Rango Pan / Tilt	Pan : -176° ~ 176°, Tilt : 0° ~ 66°, Rotate : -90° ~ 90°
Min. Iluminacion	Color : 0.1 Lux @ F2.0 B/W : 0 Lux (IR LED On)
Rango Dinamico	120dB (WDR)
Veloc. Obturacion Electronica	Auto / Manual (1/30 ~ 1/10000), Anti-Flicker, Slow Shutter (1 ~ 1/5, 1/7.5, 1/15)
Dia y Noche	IR Cut Filter with Auto Switch
Distancia IR (LEDs)	15 m
Configuracion de Imagen	Configurable Exposure, White Balance, Sharpness
Digital Noise Reduction	Configurable 2DNR / 3DNR
Compensacion Contraluz	On / Off / HSBLC
Estabilizador de Imagen	Si (DIS)
De-fog	On / Off
Mascara de privacidad	8 Zonas
Video Inteligente	Deteccion de movimiento, Alarma Antisabotaje, Merodeo, Intrusion, Cruce de linea Deteccion de Objeto, Deteccion Facial
RED	
	DirectIP Mode Compatibility Mode
Compresion de Video	H.264 (MP), M-JPEG, H.265
Codec Inteligente	Soportado
Control Tasa de bits	H.264 - CBR / VBR, H.265 - CBR / VBR
Compresion de Audio	ADPCM 16K, G726, G711, u-Law
Audio Bi-direccional	Si
Protocolo de Camara	DirectIP IDIS ONVIF Profile S
Max. Cuadros por segundo	30ips : 1920 x 1080(WDR) 60ips : 1920 x 1080 30ips : 1920 x 1080(WDR)
Resolucion Soportada	1920 x 1080, 1280 x 720, 704 x 480, 640 x 360, 352 x 240 1920 x 1080, 1280 x 720, 704 x 480, 640 x 360, 352 x 240
Multi-video Streaming	Cuatro Streams Cuatro Streams
Protocolos de red	DirectIP Protocol RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP, RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, FEN, mDNS, uPNP
Seguridad	SSL Encriptacion Multi nivel de contrasena, IEEE 802.1x, Filtrado de IP, HTTPS, SSL Encriptacion
Acceso Remoto Cliente	DirectIP NVR Connection IDIS Web, IDIS Mobile, IDIS Solution Suite
Ethernet	RJ45 100M, 10/100/1000 BASE-T for -A series
Buffer Sesion de grabacion	Si (Hasta 60MB)
Ranura almacenamiento	micro SD / SDHC / SDXC, Smart Failover
ALARMA EVENTO	
Evento de Alarma	Deteccion de movimiento, Deteccion Audio, Alarma Antisabotaje, Linea virtual
Notificacion de Evento	Remoto por Software
Entrada/Salida Audio	1 / 1
Entrada/Salida Alarma	1 / 1
AMBIENTE	
Carcasa Antivandolica	IK10
Proteccion exterior	IP67
Temperatura de Operacion	-10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) *Starting Up at Above 0°C (32°F)
Humedad	0% ~ 90%
ELECTRICO	
Alimentacion	12VDC, PoE (IEEE 802.3af Class 3)
Consumo	7.5W
Certificaciones	FCC, CE, KC
MECANICO	
Dimensiones	Ø155mm x 111.5mm (Ø6.11" x 4.39")
Peso	0.9kg (1.98lb)

DIMENSIONES

(Unit - mm)



ACCESORIOS (OPCIONAL)

