

4MP 36x Lightmaster IR AI PTZ Camara

DC-S6481HRA



- Facil Instalacion con DirectIP NVR
- Resolucion 4MP (2688 x 1520)
- AF Optical Zoom Lens 36x zoom
- micro SD / SDHC / SDXC, Smart Failover (Up to 512GB)
- Audio Bidireccional / Entrada/Salida Alarma
- Escobilla (wiper)
- IK10 / IP66
- Calefactor Integrado
- High-PoE, 24V AC
- Dia Noche (ICR)
- Rango Dinamico Extendido (WDR)
- Estabilizador Digital de Imagen (DIS)
- Distancia IR 400 m
- ONVIF Perfil S/T



ESPECIFICACIONES

VIDEO	
Sensor de Imagen	1/1.8" CMOS
Max. Resolucion	2688 x 1520
Modo de Escaneo	Escaneo Progression
Tipo de Lente	AF Zoom Lens
Longitud Focal	f = 6.91 - 248.76 mm
Apertura	F1.36 - 4.6
Iris Control	P-IRIS
Campo Angular de Vision	Wide : 61.8°(H), 36.3°(V), 70.3°(D) Tele : 2.4°(H), 1.3°(V), 2.7°(D)
Min. Iluminacion	Color : 0.006 Lux @ F1.35 B/W : 0 Lux (IR LED ON)
Rango Dinamico	120dB (True WDR)
Vel. Obturador Electr.	Auto / Manual (1/30 ~ 1/10,000), Anti-Parpadeo, Obturador Lento (1/7.5, 1/15)
Dia y Noche	Filtro de Corte IR con Cambio Automatico
IR Distancia (LEDs)	400 m
Configuracion de Imagen	Exposicion, Balanceo de Blancos, Modo de Video Autoajustable, Nitidez, Contraste, Colores, Control de Brillo
Compensacion Contraluz	On / Off
Mirroring / Pivot	Horizontal / Vertical
Estabilizador Imagen	Si (EIS)
Mascara de Privacidad	8 Zonas
Video Inteligente	Det. movimiento, Alteracion, Cruce de linea, Merodeo, Det. Objeto, Det facial
Seguimiento Automatico	Si, con Inteligencia Artificial
Salida de Video	1 Terminal Block
PANELO / INCLINACION / ROTACION	
Rango de Paneo	360° (Endless)
Velocidad de Paneo	Pan: 0.02~240°/sec (preset 240°/sec)
Rango de Inclinacion	200° (-10~190°)
Velocidad de Inclinacion	Tilt: 0.02~240°/sec (preset 240°/sec)
Preauste	256ea
RED	
Compresion de video	H.265, H.264 (MP), M-JPEG
Intelligent Codec	Soportado
Control Ancho de Banda	H.264 - CBR / VBR, H.265 - CBR / VBR
Protocolo Camara IP	DirectIP 2.0, ONVIF
Tasa Max. de Cuadros	30ips : 2688 x 1520 (WDR)
Resolucion Soportada	2688 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 360, 352 x 240
Transmision Multiple	Transmision Cuadruple
Protocolos de Red	DirectIP 2.0 Protocol, IPv4, IPv6, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, SMTP, FEN, mDNS, uPNP, SNMPv2
Seguridad	SSL Encryption, Multi-user Authority, IEEE 802.1x, IP Filtering, HTTPS
Acceso Remoto Cliente	DirectIP NVR Connection, IDIS Web, IDIS Mobile, IDIS Solution Suite
Ethernet	100BASE-TX, 1000BASE-T for -A series
Bufer de Sesion de Grabacion (NLTsrec)	Si (Up to 60MB)
Almacenamiento Interno	micro SD / SDHC / SDXC, Smart Failover (Up to 512GB)
ALARMA y EVENTO	
Evento de Alarma	Det. movimiento, Alteracion, Cruce de linea, Merodeo, Det. Objeto, Det facial
Event Notification	Remoto S/W, Email (con Imagen)
Alarm In / Out	8/2
AMBIENTE	
Carcasa Antivandalica	IK10
Proteccion Exterior	IP66, Calefactor
Temperatura Operacion	-40°C ~ +60°C *Start-up Encima de -20°C (-4°F)
humedad Operativa	0% ~ 90%
ELECTRICO	
Alimentacion	24VAC, PoE IEEE 802.3bt (Clase 8)
Consumo de Energia	Heater / IR Off: 24V~, 1.5A, 27W, 50/60Hz High-PoE, 50-57V, 23.6W Heater / IR On: 24V~, 2.3A, 39.6W, 50/60Hz High-PoE, 50-57V, 35.6W
MECANICO	
Dimensiones	Ø242 x 401.8 mm (Ø9.52" x 15.82")
Peso	7.2 kg



DIMENSIONES

(Unidad - mm)



ACCESORIOS (OPCIONAL)

Montaje en Techo	Montaje en Techo	Montaje en Pared	Montaje en Poste	Montaje en Rincon
DA-CM1300	DA-CM1500	DA-WM1400	DA-LM1100	DA-RM1100

ARBOL DE CONFIGURACION DE ACCESORIOS

