

DC-T4538WRA



- Facil instalacion con DirectIP NVR
- Resolucion de 5MP (2592 x 1944)
- Lente Motorizado 2.7- 13.5mm
- micro SD/SDHC/SDXC
- Audio Bidireccional
- Alarm In / Out
- IK10 / IP67
- PoE (IEEE 802.3af Class 3)
- Dia y Noche (ICR)
- Rango Dinamico Extendido (WDR)
- IR LED (Distancia : 40 m)
- IDLA integrado
- ONVIF Perfil S/T



ESPECIFICACIONES

VIDEO	
Sensor de Imagen	1/2.8" CMOS
Max. Resolucion	2592 x 1944
Modo de Escaneo	Escaneo Progresivo
Tipo de Lente	Motorizado Varifocal
Longitud Focal	2.7 - 13.5mm
Apertura	F1.4 - F3.2
Iris Control	DC Iris
Campo Angular de Vision	104.8°(H) 76.9°(V) 130°(D) (f = 2.8mm) 79.2°(H) 56.6°(V) 103°(D) (f = 4.0mm) 49.9°(H) 37°(V) 63.6°(D) (f = 6.0mm)
Min. Iluminacion	Color : 0.13 Lux @ F1.4 B/W : 0 Lux (IR LED On)
Rango Dinamico	120dB (True WDR)
Vel. Obturador Electronico	Auto / Manual (1/30 ~ 1/10,000), Anti-Parpadeo, Obturador Lento (1/7.5, 1/15)
Dia y Noche	Filtro de Corte IR con Cambio Automatico
IR Distancia (LEDs)	40 m
Configuracion de Imagen	Exposicion, Balanceo de Blancos, Modo de Video Autoajustable, Nitidez, Contraste, Colores, Control de Brillo
Compensacion Contraluz	On / Off
Mirroring / Pivot	Horizontal / Vertical / Pivote
Estabilizador de Imagen	-
De-fog	-
Mascara de Privacidad	8 Zonas
Video Inteligente	Deteccion de Movimiento, Alarma de Manipulacion, Merodeo, Intrusion, Deteccion de Objetos, Cruce de Linea, Deteccion de Rostros
RED	
	DirectIP Mode
Compresion de Video	H.265, H.264 (MP) M-JPEG
Intelligent Codec	Soportado
Control de Ancho de Banda	H.265 - CBR / VBR, H.264 - CBR / VBR
Protocolo de Camara IP	DirectIP 2.0, ONVIF Profile S
Tasa Max. de Cuadros	4:3 mode : 30ips : 2592 x 1944 (WDR) 16:9 mode : 30ips : 2592 x 1456 (WDR)
Resolucion Soportada	4:3 : 2592 x 1944, 1920 x 1440, 1280 x 960, 640 x 480 16:9 : 2592 x 1456, 1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 360
Transmision de Video Multiple	Transmision Cuadruple
Protocolos de Red	DirectIP 2.0 Protocol, IPv4, IPv6, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SNTIP, SMTP, FEN, mDNS, Upnp, SNMPv2
Seguridad	SSL Encryption, Multi-user Authority, IEEE 802.1x, IP Filtering, HTTPS, SSL Encryption
Acceso Remoto de Cliente	DirectIP NVR Connection, IDIS Web, IDIS Mobile, IDIS Solution Suite
Ethernet	100BASE-TX, 1000BASE-T for -A series
Bufer de Sesion de Grabacion (NLTSrec)	Si (Hasta 60MB)
Almacenamiento interno	micro SD / SDHC / SDXC, Smart Failover (Up to 256GB)
ALARMA y EVENTO	
Evento de Alarma	Deteccion de Movimiento, Alarm in, Manipulacion, Zona de Activacion
Notificacion de Evento	Remoto S/W, Email (con Imagen)
Audio In / Out	1 / 1
Alarm In / Out	1 / 1
MEDIO AMBIENTE	
Carcasa Antivandalica	IK10
Proteccion Exterior	IP67, Calefactor
Temperatura de Operacion	-30°C ~ +55°C (-22°F ~ +131°F) *Start-up Encima de 0°C (32°F)
Humedad Operativa	0% ~ 90%
ELECTRICO	
Alimentacion	PoE (IEEE 802.3af Class 3)
Consumo de Energia	PoE (IEEE 802.3af Class 3), 7.9W
Aprobaciones	FCC, CE, KC
MECANICO	
Dimensiones	75 mm x 70 mm x 195.8 mm (2.95" x 2.75" x 7.71")
Peso	0.66 kg (1.46 lb)

DIMENSIONES

(Unidad - mm)



ACCESORIOS (OPCIONAL)



ARBOL DE CONFIGURACION DE ACCESORIOS

